

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn wesentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Rauchentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.

Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhalten Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produktes erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Benzstr. 2A,
63741 Aschaffenburg, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net
www.ex-trade.net

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836

Stand: 30.01.2017

EX-Trade
GmbH & Co. KG

SMB®

CE




aspire®
Breeze Kit

1

EX-Trade
GmbH & Co. KG



- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Verdampferkopf, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.
- Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
- Bricht das Glas, können sich Glassplitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Verdampferkopf und die Dichtungsringe.
- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachgemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern bei der Verwendung sicher. Durch Fehlbehandlung oder Umstände, die zu einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungsprodukten kommen.
- Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser und Seife gründlich spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.

3. PRODUKTÜBERSICHT

aspire®
Breeze Kit

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

3**ASPIRE: BREEZE KIT****ARTNR.: 24521**

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG**LIEFERUMFANG**

- 1x Breeze Akkuträger
- 2x Breeze Verdampferköpfe 0,6Ω
- 1x Ersatzteilkpaket (Dichtungsringe)
- 1x Mikro-USB Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN***Breeze Akkuträger:**

Abmessungen:	93x33x18mm	Akkukapazität:	650mAh
Modus:	ByPass	Fassungsvermögen:	2ml

Breeze Verdampferkopf 0,6Ω:

Drahtmaterial:	/	Widerstand ¹ :	0,6Ω
Leistungsbereich ^{1,2} :	/	TC-Wert ² :	/
Anzahl Wicklungen:	/	Geeignete Dampfart ² :	MTL ³

¹ Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.

² Empfehlungen

³ Backendampfen; Mit einem sanften Zug den Dampf erst in den Mund ziehen und dann in die Lunge inhalieren

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden nur das dazugehörige Ladekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max 0,8A und einer Spannungsausgabe von maximal 5V.

aspire®
Breeze Kit

* Herstellerangaben

2

EX-Trade
GmbH & Co. KG

SIGNALE UND MELDUNGEN:

Feuerzeitschutz	⇒ Wenn die Feuertaste für mehr als 12 Sekunden durchgehend gedrückt wird, stoppt das Gerät die Ausgabe.
Kurzschlusschutz	⇒ Es ist ein Kurzschluss aufgetreten oder der Verdampferwiderstand ist zu niedrig, die LED blinkt 2-3 Mal blau und orange. ➢ Überprüfen Sie Ihren Verdampferkopf und verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Verdampferkopf.
Unterspannungsschutz	⇒ Sinkt die Spannung des Akkus unter 3,2V, blinkt die LED 15 Mal in orange. ➢ Laden Sie das Gerät wieder auf.

AKKUSTANDSANZEIGE

Akkuspannung	LED Farbe
weniger oder 3,4V	Orange
3,4 bis 3,8V	Blau
3,8 und höher	Blau und Orange

MODUS-ÜBERSICHT**Bypass-Modus:**

- Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. Je größer der Akkustand, desto höher ist die Ausgabeleistung.

4. INBETRIEBNAHME**Kit zusammensetzen:**

- Achten Sie darauf, dass Sie die Gewinde nicht überdrehen oder verkanten.

- Befeuchten Sie die Watte des Verdampferkopfes mit Liquid bis diese gleichmäßig glänzt.
- Schrauben Sie den Verdampferkopf mit dem Uhrzeigersinn in die Kamineinheit.
- Schrauben Sie nun die gesamte Kamineinheit unter Zuhilfenahme des rechteckigen Schlitzes an der oberen Abdeckung mit dem Uhrzeigersinn fest.
- Stecken Sie die obere Abdeckung auf den Akkuträger.

aspire®
Breeze Kit

4

Liquid einfüllen:



Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.



- Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Lassen Sie den befüllten Tank mit einem neuen Verdampferkopf für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Hände gelangt, ansonsten waschen Sie Ihre Hände gründlich ab.

- Ziehen Sie die obere Abdeckung von dem Gerät ab.
- Nehmen Sie die obere Abdeckung in die Hand und stecken Sie die obere Abdeckung passend mit dem „rechteckigen Schlitz“ auf die Kamineinheit.
- Schrauben Sie die Kamineinheit unter Zuhilfenahme der oberen Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn heraus und ziehen Sie die Kamineinheit aus dem Tank heraus.
- Ziehen Sie die gelöste Kamineinheit aus dem Tank heraus.
- Füllen Sie nun das Liquid bis zur Maximalmarkierung in den Tank.
- Stecken Sie die Kamineinheit wieder in den Tank.
- Schrauben Sie die Kamineinheit unter Zuhilfenahme des rechteckigen Schlitzes an der oberen Abdeckung mit dem Uhrzeigersinn fest.
- Stecken Sie die obere Abdeckung wieder auf den Akkuträger.

Akku aufladen:



Verwenden Sie bei Wandaufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von max 0,8 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5 V.

- Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem PC oder über einen Netzadapter mit dem Stromnetz.

5. BETRIEB

Dampfen:

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

- Schrauben Sie den neuen Verdampferkopf mit dem Uhrzeigersinn an die Kamineinheit.
- Stecken Sie die Kamineinheit wieder in den Tank.
- Schrauben Sie die Kamineinheit unter Zuhilfenahme des rechteckigen Schlitzes an der oberen Abdeckung mit dem Uhrzeigersinn fest.
- Stecken Sie die obere Abdeckung wieder auf das Gerät.

8. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

9. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

10. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können für das Produkt von SMB® erworben werden:

- Breeze Verdampferkopf 0,6Ω
- Breeze Verdampferkopf 1,2Ω

6. REINIGUNG

Verdampfer reinigen:



- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.

- Ziehen Sie die obere Abdeckung von dem Gerät ab.
- Nehmen Sie die obere Abdeckung in die Hand und stecken Sie sie passend mit dem „rechteckigen Schlitz“ auf die Kamineinheit.
- Schrauben Sie die Kamineinheit unter Zuhilfenahme der oberen Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn heraus und ziehen Sie die Kamineinheit aus dem Tank heraus.
- Schrauben Sie den Verdampferkopf gegen den Uhrzeigersinn von der Kamineinheit ab.
- Reinigen Sie den Kamin und die obere Abdeckung mit warmen Wasser oder in einem Ultraschallbad.
- Reinigen Sie den Tank mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch; nicht mit fließendem Wasser.
- Trocknen Sie alle Komponenten gründlich, bevor Sie das Gerät wieder, wie unter Inbetriebnahme „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammensetzen.

7. INSTANDHALTUNG



- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.

Verdampferkopf wechseln:



- Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Verdampferkopf austauschen.



- Warten Sie mit dem Austauschen nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Lassen Sie nach dem Wechsel des Verdampferkopfes den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Ziehen Sie die obere Abdeckung von dem Gerät ab.
- Nehmen Sie die obere Abdeckung und stecken Sie diese passend mit dem „rechteckigen Schlitz“ auf die Kamineinheit.
- Schrauben Sie die Kamineinheit unter Zuhilfenahme der oberen Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn heraus und ziehen Sie die Kamineinheit aus dem Tank heraus.
- Schrauben Sie den Verdampferkopf gegen den Uhrzeigersinn von dem Luftrohr ab.
- Bereiten Sie einen neuen Verdampferkopf vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.